



## Vogel's WALL3000シリーズ 製品仕様表

| 型 式                 |                  | WALL3450  |
|---------------------|------------------|---|
| EANコード              |                  | 8712285335600   |
| タイプ                 |                  | 壁付タイプ Wアーム型   |
| 対応画面サイズ             |                  | 55～100型   |
| VESA対応規格<br>(W×H)   |                  | 最大800×400<br>(VESA規格外最大800×450)   |
| 製品質量 (kg)           |                  | 11.8  |
| 最大搭載質量 (kg)         |                  | 55  |
| 傾斜角度調節              |                  | ±15°  |
| 左右角度調整              |                  | 120°  |
| 梱包質量 (kg)           |                  | 13.1  |
| 梱包箱寸法 (mm)<br>W×D×H |                  | 1030×405×125  |
| RoHS対応              |                  | ○   |
| 付<br>属<br>品         | ディスプレイ<br>固定用ねじ類 | M6×12 x4 、 M6×25 x4<br>M6×35 x4 、 M8×12 x4<br>M8×25 x4 、 M8×45 x4<br>平座金(呼び6) x4<br>スペーサー-t5 x8、 t10 x8 |
|                     | 製品組立用ねじ類         | M8×10 x4 、 M8×20 x2<br>四角ナット(M8) x4   |
|                     | 壁面取付用ねじ類         | ※別途ご用意ください  |
|                     | その他              | 壁面取付用補強金具(上用、下用) ×1組<br>スペーサー t11.5 ×2<br>六角ナット(JIS3種M8) ×4<br>平座金(呼び8) ×4 、 バネ座金(呼び8) ×4<br>組立設置説明書    |

※コンクリート面に設置の際は、M10あと施工金属拡張アンカーボルトおねじ形をご使用ください。  
 ※コンクリート面以外に設置の際は、必ず下地補修後に取付け施工業者様が調査の上、  
 最適な取付方法を選択し施工を行ってください。